




## COOL-FIT 2.0 Installationsfitting Typ 313 Rp

### Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Mit Gewinde Zweig für Sensoren (z.B. Temperatur, Druck)
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung



| d1/D1<br>(mm) | Zoll<br>(inch) | Gewinde | SDR | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | Code               | Gewicht<br>(kg) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | z<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|----------------|---------|-----|------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 32/75         | ½              | Rp      | 11  | 25         | 16          | <b>738 313 408</b> | 0,138           | 73        | 36         | 16        | 75        |
| 32/75         | ½              | Rp      | 11  | 32         | 16          | <b>738 313 409</b> | 0,216           | 81        | 40         | 21        | 85        |
| 40/90         | ¾              | Rp      | 11  | 32         | 16          | <b>738 313 459</b> | 0,216           | 81        | 40         | 21        | 88        |
| 32/75         | ½              | Rp      | 11  | 40         | 16          | <b>738 313 410</b> | 0,308           | 88        | 44         | 24        | 94        |
| 40/90         | ¾              | Rp      | 11  | 40         | 16          | <b>738 313 460</b> | 0,307           | 88        | 44         | 24        | 97        |
| 50/90         | ½              | Rp      | 11  | 50         | 16          | <b>738 313 411</b> | 0,493           | 97        | 48         | 29        | 113       |
| 63/110        | ¾              | Rp      | 11  | 50         | 16          | <b>738 313 461</b> | 0,492           | 97        | 48         | 29        | 116       |
| 63/110        | ½              | Rp      | 11  | 65         | 16          | <b>738 313 412</b> | 0,678           | 110       | 55         | 35        | 99        |
| 63/110        | ¾              | Rp      | 11  | 65         | 16          | <b>738 313 462</b> | 0,677           | 110       | 55         | 35        | 102       |
| 63/110        | ½              | Rp      | 11  | 80         | 16          | <b>738 313 413</b> | 1,025           | 123       | 62         | 42        | 113       |
| 75/125        | ¾              | Rp      | 11  | 80         | 16          | <b>738 313 463</b> | 1,023           | 123       | 62         | 42        | 116       |
| 63/110        | ½              | Rp      | 11  | 100        | 16          | <b>738 313 414</b> | 1,765           | 148       | 72         | 56        | 128       |
| 75/125        | ¾              | Rp      | 11  | 100        | 16          | <b>738 313 464</b> | 1,763           | 148       | 72         | 56        | 131       |
|               | ½              | Rp      | 11  | 125        | 16          | <b>738 313 436</b> | 3,747           | 169       | 84         | 66        | 190       |
|               | ¾              | Rp      | 11  | 125        | 16          | <b>738 313 486</b> | 3,747           | 169       | 84         | 66        | 190       |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>