

PLATINUM 1-fach Abzweiger AFC 1-6/8/12/16/20

Art.-Nr. 344100 bis 344104



Die TRIAX PLATINUM Abzweiger und Verteiler bieten ausgezeichnete Eigenschaften und sind für CATV-Verteilsysteme mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb optimiert.

- Frequenzbereich bis 5-1218 MHz
- Geringe Intermodulation im Rückweg (EN 60728- 4)
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Zinkdruckgussgehäuse mit verzinnter Kupferbeschichtung und verlötzten Rückplatten bieten eine sehr hohe Abschirmung
- Hochwertige F-Stecker mit Zinnbeschichtung sorgen für zuverlässige Kontaktierung und hohen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit

Technische Spezifikationen

Bezeichnung		AFC 01-6	AFC 01-8	AFC 01-12	AFC 01-16	AFC 01-20	
Artikelnummer		344100	344101	344102	344103	344104	
Type				1-fach Abzweiger			
EAN code		5061038084320	5061038084337	5061038084344	5061038084351	5061038084368	
	Frequenz(MHz)			Typisch			
Durchgangdämpfung (dB)	IN-OUT	5-47	2,2	1,5	0,8	0,4	
		47-94	2,2	1,5	0,7	0,4	
		94-188	2,2	1,5	0,7	0,4	
		188-376	2,2	1,5	0,7	0,4	
		376-752	2,4	1,8	0,8	0,6	
		752-950	2,5	2	0,9	0,8	
		950-1218	3	2,2	1,2	0,9	
						0,9	
Abzweigdämpfung (dB)	IN-TAP	5-47	6,5	8,5	12,5	16	
		47-94	6	8,5	12	16	
		94-188	6	8	12	16	
		188-376	6	8	12	16	
		376-752	6	8	12	16	
		752-950	6	8	12	16	
		950-1218	6	8	12	16	
						20	
Entkopplung (dB)	OUT-TAP	5-47	26	26	28	35	
		47-862	25	24	26	33	
		862-950	22	24	25	32	
		950-1218	22	22	22	28	
Rückflussdämpfung (dB)	IN/OUT/TAP	5-10	20	20	20	20	
		10-94	20	20	20	20	
		94-188	18	18	18	18	
		188-376	16	16	16	16	
		376-752	15	15	15	15	
		752-1218	14	14	14	14	
						14	
Maße H x B x T (mm)		27 x 53 x 50	27 x 53 x 50	27 x 53 x 50	27 x 53 x 50	27 x 53 x 50	
Nettogewicht (g)		45	45	45	45	45	