



**FERMAX COLOR Video WAY KIT, Monitor 7, Einfamilienhaus m. Türstation AP,silber**

Art. Nr. **F1521**

- Systemtechnologie: 2-Draht
- Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung
- 12 V DC Spannungsversorgung für Türöffner (max. 250 mA)
- Türöffnerzeit 1 - 8 Sekunden einstellbar
- 7" (17,8 cm) TFT-Bildschirm
- Kamerawinkel: H = 120°, V = 90°
- Internsprechen (max. 3 Monitore/Taste)
- Bildspeicher
- Rufabschaltung
- Montageart Türstation: Ap, 94 x 164 x 21 mm (B x H x T)

Set bestehend aus: 1 Türstation Ap inklusive Regendach (Regendach ist für die Montage notwendig), 1 Ruftaste, Akustische und visuelle Signalisierung bei Betätigen der Ruftaste, Namensschild von vorne tauschbar; dämmerungsgesteuerte, LED hinterleuchtetes Namensschild und Ruftaster, Kamera: Winkel H = 120 °, V = 90 °, Auflösung: 900 TVL, dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung, Potentialbehaftetes Relais 12 V DC, max. 250 mA für Türöffner mit geringer Stromaufnahme, Potentialfreies Relais als Öffner- oder Schließkontakt einstellbar; Anschluss für externe Türöffnertaste; Einstellung der Sprachlautstärke über Potentiometer; Anschlussmöglichkeit einer zusätzlichen externen analogen CCTV-Kamera; Schutzklasse: IP44, IK07Material: Zamak und Aluminium, Nicht kompatibel mit folgenden Sets: WAY-FI, WAY-FI PLUS, WAY (1401, 1402) und WAY SLIM; Montageart: Ap, 94 x 164 x 21 (34 mit Regendach) mm (B x H x T); 1 Netzgerät F1440, für Verteiler- oder AP Montage, 26 V DC, 2 A, Montage: Ap oder Verteilereinbau 8 TE; 1 Freisprech-Colormonitor F1525: mit 7" (17,8cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Eigenstartfunktion, Zeitgesteuerte Rufonabschaltung ("Bitte nicht stören"), Bildspeicherung manuell oder bei Türruf, Videospeicherung (nur in Kombination mit Micro-SD-Karte (8 - 32 GB, nicht im Lieferumfang enthalten), Rufagenda (mit Fotos oder Videos wenn aktiviert) mit Datum und Uhrzeit, Türöffnertaste (Türöffnungszeit von 1 - 8 Sekunden einstellbar), Zusätzliche Schaltfunktion (potfreier Kontakt an Türstation), 8stufige Einstellung von Ruf- und Gesprächslautstärke, Maximalausbau: insgesamt 3 Monitore / Klingeltaste, Internsprechen; 16 Rufmelodien; Rufunterscheidung: Türruf, Etagenruf, Internruf; Format: 16:9; Auflösung: 1024 x 600 Pixel; Montageart: Ap, 222 x 154 x 11,5 mm (B x H x T); System: 2Draht

**Technische Information**

Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
System Waykit	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Tastenzahl	1
Farbe der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2
Bildsystem	PAL
Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja

Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Interkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	17.8 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Manuell einstellbare Kamera	Nein
Hörgerätekompatibel	Nein
Geeignet für Behinderte	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Telefonanzahl	1
EAN	8424299015217

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F1440	Netzgerät

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	F1817	Türöffner Standard Fermax
Zubehör	EFF118.A71	Türöffner Standard EFF
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht EFF
Zubehör	F1525	Way Kit Monitor
Zubehör	F1527	Way Kit Videotürstation 1 Ruftaste