

GAMMA 160

GAMMA 160 ist eine tragbare Stumpfschweißmaschine für PE und PP Rohre bis Ø 160 mm. Dank den drehbaren Spannbacken können segmentierte Bögen geschweißt werden. Durch Installation einer schmalen Spannbacke können zudem Formteile wie Bögen, T-Stücke, Abzweigungen oder Flanschen eingespannt werden. Zur Standardausstattung gehören Reduktionsspanneinsätze Ø* 40 ÷ 140 mm. Verfügbar in 110V und 230V. Die Gamma 160 ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren.

GAMMA 160

Abmessung Ø* 40 - 160 mm (standard)
32 mm auf Anfrage
Stromversorgung: 110 / 230 V einphasig
50/60 Hz
Leistungsaufnahme max 2020 W (110 V);
1600 W (230 V)
Material: PE - PP - PVDF
Abmessung 610 x 300 x 470 mm
Gewicht (nur Grundmaschine) 25 kg
Gewicht 85 kg



RID - RITMO INTERNAL DEBEADER

Der Innenwulstentferner RID deckt einen Arbeitsbereich von Ø 90 bis 630 mm ab. Vorteile: bedienerfreundlich, präzise, vielseitig einsetzbar und aus wenigen Teilen bestehend. Die Schneideköpfe können auch separat bestellt werden

- Schneidekopf von Ø 90 ÷ 110 mm
- Schneidekopf von Ø 125 ÷ 160 mm
- Schneidekopf von Ø 160 ÷ 200 mm
- Schneidekopf von Ø 225 ÷ 315 mm
- Schneidekopf von Ø 355 ÷ 500 mm
- Schneidekopf von Ø 560 ÷ 630 mm

Um die Innenwulst zu entfernen ist ein Gestänge-Set nötig, das eine Länge von bis zu 13 m erreicht.



ROLLENBÖCKE



ROLLENBÖCKE
355
(bis 355 mm)



ROLLENBÖCKE
1000
(Ø 315 ÷ 1000 mm)

ROLLENBÖCKE HS
(Modelle bis Ø1000 mm)

