



Druckschlauchtülle PVC-U metrisch

Ausführung:

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Schlauchstutzen

| d (mm) | PN (bar) | Code | SP | Gewicht (kg) | D (mm) | L (mm) |
|-----------|-------------|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|
| 10 | 16 | 721 960 403 | 10 | 0,002 | 8 | 47 |
| 12 | 16 | 721 960 404 | 10 | 0,003 | 12 | 51 |
| 16 | 16 | 721 960 405 | 10 | 0,008 | 16 | 57 |
| 20 | 16 | 721 960 406 | 10 | 0,016 | 20 | 73 |
| 25 | 16 | 721 960 407 | 10 | 0,021 | 25 | 79 |
| 32 | 16 | 721 960 408 | 10 | 0,035 | 30 | 89 |
| 40 | 16 | 721 960 409 | 5 | 0,060 | 40 | 100 |
| 50 | 16 | 721 960 410 | 5 | 0,112 | 50 | 105 |
| 63 | 16 | 721 960 411 | 5 | 0,180 | 60 | 120 |
| 32 | 16 | 721 960 508 | 10 | 0,035 | 32 | 89 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>