

ALVA Wärmepumpen Anschluss-SET für Monoblock-Wärmepumpen

Fixlängensets von 5m bis 20m



Ein Rohr für Heizung
und Elektro



Propan Kit für Leerrohre



Geringer Biegeradius
ab 30 cm

Einfach. Sicher. Innovativ.
alva-haustechnik.at

Microflex® HP Fixlängensets

Das neue Microflex HP ist die effiziente Lösung für die Installation von Monoblock-Wärmepumpen. Der ausgeklügelte Aufbau des Rohrs kombiniert die Vor- und Rücklaufrohre für Heizung/Kühlung mit zwei Leerrohren für die Netz- und Steuerkabel in einem Außenmantel. Das Ergebnis ist eine komplette und flexible Lösung, die sich auch für den Anschluss von Nebengebäuden eignet.

Fixlängensets - in Karton verpackt

Artikel-Nr.	Länge Rohr	Biege-radius	AD Mantel	Rohrdimension Heizung	Rohrdimension Elektro
ALWPSET125325	5 m	30 cm	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET1253210	10 m	30 cm	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET1253215	15 m	30 cm	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET1253220	20 m	30 cm	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET160325	5 m	60 cm	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET1603210	10 m	60 cm	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET1603215	15 m	60 cm	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET1603220	20 m	60 cm	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
ALWPSET160405	5 m	60 cm	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
ALWPSET1604010	10 m	60 cm	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
ALWPSET1604015	15 m	60 cm	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
ALWPSET1604020	20 m	60 cm	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm

Fixlängensets - auf Palette gepackt

Artikel-Nr.	Länge Rohr	Biege-radius	AD Mantel	Rohrdimension Heizung	Rohrdimension Elektro
ALWPSET200506	6 m	80 cm	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
ALWPSET2005010	10 m	80 cm	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
ALWPSET2005015	15 m	80 cm	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
ALWPSET2005020	20 m	80 cm	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm

Nutzen und Vorteile

- 1 Systemrohr mit 2 Medium- und 2 Leerrohren
- Nur eine Hauseinführung notwendig
- Geringer Biegeradius ab 30 cm
- diffusionsdichte PE-Xa Rohre
- Propan-Kit für Leerrohre verhindert das Eindringen von Propan ins Gebäudeinnere

Optionales Zubehör:

- Mauerdurchführung
Micro-Press Split

MFPA-Zulassung bis zu 5 bar



Artikel-Nr.	Ø Außen-mantel	Ø Kern-bohrung
ALWPPRESS200125	125	200
ALWPPRESS250160	160	250
ALWPPRESS250200	200	250

Im Set enthalten:

von 5 bis 20m
Microflex® HP-Rohr




4 x Übergangs-verschraubung mit Außengewinde-Anschluss
32 (1" AG) |
40 (1 1/4" AG) |
50 (1 1/2" AG)



1 x EPDM-Schutzkappe (auf Pal. gepackte Sets enthalten 2 Stück)



1 x Schutzkappe für QUADRO Rohre nur für im Karton verpackte Sets



2 x Propan-Kit aus je 2 Gummikappen





ALVA
Gurkgasse 7-9
1140 Wien

ALVA ist eine Marke der
Frauenthal Handel Gruppe

Einfach. Sicher. Innovativ.

alva-haustechnik.at