

2.2 Micro Press Dichtungen für Mauerdurchführungen

Wasserdicht bis 5 bar

Die Dichtungen sind aus Weichgummi und die Druckplatten aus Edelstahl hergestellt. Die Dichtung der MicroPress Mauerdurchführung ist druckwasserdicht.


Montage:

1. Außenrohr/Kernbohrung und Rohr säubern.

2. Außenrohr/Bohrlochdurchmesser und Mediumrohr-Durchmesser mit den Angaben auf dem Isoliersatz vergleichen.

3. Führen Sie MicroPress in die Mauer ein und ziehen Sie das Rohr durch. Den Isoliersatz mit den Muttern nach innen gerichtet für späteres nochmaliges Festziehen im Außenbereich des Gebäudes bereithalten.

4. Drehmomentschlüssel gemäß der nachfolgenden Tabelle zum Festziehen verwenden.



Schraube Durchmesser	Max. Anziehdrehmoment in Nm	
	Standardrohre	Für dünne ummauerte Kunststoffrohre
M 6	5 Nm	5 Nm
M 8	10 Nm für Pressio Standard, geteilte Standardausführung und Standard Typ FW	8 Nm für Pressio Standard, geteilte Standardausführung und Standard Typ FW
	20 Nm für Pressio Individual	15 Nm für Pressio Individual
M 10	30 Nm	22 Nm
M 12	36 Nm	26 Nm