

ALVA Euroline AT 500-2_B, Solarspeicher, weiß, 10 bar



Artikelnummer : 4084500



Merkmale

Typ	AT 500-2_B
Farbe	weiß
Dämmtyp	Folienmantel
Dämmstärke	76,5 mm
Energieeffizienzklasse	B
Nenninhalt WÜ konventionell	9 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	16 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
NL Zahl konventionell	5,5
NL Zahl Solar	19,7
Warmhalteverluste	78 W
Heizfläche konventionell	1,26 m²
Heizfläche Solar	1,88 m²
Kippmaß ca.	2043 mm
Gewicht	179,00 kg

Beschreibung

ALVA Euroline

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung mit Solarunterstützung in stehender Ausführung und zwei innenliegenden Wärmetauschern.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Hergestellt von:

Winkelmann PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. • ul. Jaworzyńska 277 • 59220 Legnica

Vertrieben durch:

Frauenthal Handel Gruppe AG • Gurkgasse 7-9, 1140 Wien

E: info@fthg.at