



Datenblatt
**Mobile Elektro-
Heizzentralen**



Mobile 21E Classic, 21E Plus und 21E WIFI



Mobile 36E Plus und 36E WIFI



Ultraleichte Bauweise

Nur ca. 32 kg – somit von einer Person zu transportieren und zu bedienen.

Vollautomatische Modulation

Intelligente Leistungssteuerung in 6 modulierenden Stufen.

Abgasfreies Arbeiten

Elektrisch betriebene Anlage – somit ideal geeignet für die Aufstellung in Gebäuden und geschlossenen Räumen.

Made in Germany

Produktion, Logistik & Service – Alles unter einem Dach

NEU Einfache Bedienung per 7" Touchdisplay oder aus der Ferne per PC, Handy, Tablet

NEU Vollautomatische Modulation für maximale Energieersparnis

NEU Umschaltbar **16A (10,5 kW) / 32A (21 kW)**

NEU Umschaltbar **32A (18 kW) / 63A (36 kW)**

NEU Download des Aufheizprotokolls über USB

NEU inkl. Estrichaufheizprogramm, sowie Möglichkeit der freien Programmierung

NEU Menüsprachen: **Deutsch, Englisch, Französisch**

NEU PU-Räder – **Pannenfrei**

Modelle im Überblick

Technische Eigenschaften	ALMOB21KWCL	ALMOB21KWPL	ALMOB21KWWIFI	ALMOB36KWPL	ALMOB36KWWIFI
umschaltbar 16A (10,5 kW) / 32A (21 kW)	•	•	•	–	–
plus umschaltbar 32A (18 kW) / 63A (36 kW)	–	–	–	•	•
mit Multisteuerung: Estrichaufheizprogramm	–	•	•	•	•
60-Tage frei programmierbar	–	•	•	•	•
USB-Port/ Heizprotokoll	–	•	•	•	•
WLAN-Schnittstelle	–	–	•	–	•
Fernzugriff via zusätzlicher Sim-Karte	–	–	•	–	•

Technische Daten

	ALMOB21KWCL	ALMOB21KWPL	ALMOB21KWWIFI	ALMOB36KWPL	ALMOB36KWWIFI
Leistung	21 kW	21 kW	21 kW	36 kW	36 kW
man. Leistungsregulierung	10,5 / 21 kW	10,5 / 21 kW	10,5 / 21 kW	18 / 36 kW	18 / 36 kW
Modulierung vollautomatisch	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
Nennstromaufnahme	15,2 A / 30,3 A	15,2 A / 30,3 A	15,2 A / 30,3 A	26,1 A / 52,2 A	26,1 A / 52,2 A
minimaler Leitungsquerschnitt	5 x 2,5 / 5 x 6 mm²	5 x 2,5 / 5 x 6 mm²	5 x 2,5 / 5 x 6 mm²	5 x 4 / 5 x 10 mm²	5 x 4 / 5 x 10 mm²
vorinst. Gerätestecker +5m Kabel	3N~ 400V 32A	3N~ 400V 32A	3N~ 400V 32A	3N~ 400V 63A	3N~ 400V 63A
Abmessungen (HxBxT) in cm	118 x 51 x 51	118 x 51 x 51	118 x 51 x 51	118 x 51 x 51	118 x 51 x 51
Gewicht	~32 kg	~32 kg	~32 kg	~32 kg	~32 kg
Heizbetrieb	20 - 80° C	20 - 80° C	20 - 80° C	20 - 80° C	20 - 80° C
empf. Betriebsdruck	0,7 - 2,8 bar	0,7 - 2,8 bar	0,7 - 2,8 bar	0,7 - 2,8 bar	0,7 - 2,8 bar
Sicherheitsventil	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	GEKA 1" Schnellkup.	GEKA 1" Schnellkup.	GEKA 1" Schnellkup.	GEKA 1" Schnellkup.	GEKA 1" Schnellkup.
integriertes Ausdehnungsgefäß	6 L	6 L	6 L	6 L	6 L
Anschluss für externes AD-Gefäß	ja	ja	ja	ja	ja
Sicherheitstemperaturbegrenzer	100° C	100° C	100° C	100° C	100° C
integr. Magnetsiebfilter	F-MAG 3/4"	F-MAG 3/4"	F-MAG 3/4"	F-MAG 3/4"	F-MAG 3/4"



ALVA
Gurkgasse 7-9
1140 Wien

ALVA ist eine Marke der
Frauenthal Handel Gruppe