

Lüftungsschellen mit Schallschutzeinlage

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Brandschutzklasse B2, DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit: - 50°C bis + 120°C
- angeschweißte Anschlussmutter M 8/ M 10
- Spannbereich 80 bis 400 mm mit Schnellverschluss

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Materialmaße mm	Empfohlene Nutzlast N	Stück/ VPE
970080	80	1,5 x 20	600	25
970100	100	1,5 x 20	600	25
970115	112	1,5 x 20	600	25
970125	125	1,5 x 20	600	25
970140	140	1,5 x 20	600	25
970150	150	1,5 x 20	600	25
970160	160	1,5 x 20	600	25
970180	180	1,5 x 20	600	25
970200	200	1,5 x 20	600	10
970225	224	1,5 x 20	600	10
970250	250	1,5 x 20	600	10
970280	280	1,5 x 20	600	10
970300	300	1,5 x 20	600	10
970315	315	1,5 x 20	600	10
970350	350	1,5 x 20	600	10
970355	355	1,5 x 20	600	10
970400	400	1,5 x 20	600	10
970450	450	2,5 x 25	800	10
970500	500	2,5 x 25	800	10
970560	560	2,5 x 25	800	1
970600	600	2,5 x 25	800	1
970630	630	2,5 x 25	800	1
970710	710	2,5 x 25	800	1
970800	800	2,5 x 25	800	1
970900	900	2,5 x 25	800	1
971000	1000	2,5 x 25	800	1
971120	1120	2,5 x 25	800	1
971250	1250	2,5 x 25	800	1

