



# Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10 Abdeckplatte, round



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

## EIGENSCHAFTEN

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbldung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr

- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

## TECHNISCHE DATEN

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Schutzart                                     | IP45         |
| Nennspannung                                  | 110–240 V AC |
| Netzfrequenz                                  | 50–60 Hz     |
| Betriebsspannung                              | 4.5 V DC     |
| Fließdruck                                    | 1–8 bar      |
| Prüfdruck Wasser max.                         | 16 bar       |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.                | 3 bar        |
| Wassertemperatur max.                         | 30 °C        |
| Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s      |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss  | 1 bar    |
| Relative Luftfeuchte                         | ≤ 100 %  |
| Berechnungsdurchfluss                        | 0.23 l/s |
| Intervallspülung Einstellbereich             | 1–168 h  |
| Intervallspülung Werkseinstellung            | 24 h     |
| Intervallspülzeit Einstellbereich            | 3–180 s  |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung           | 5 s      |
| Verweilzeit Einstellbereich                  | 3–15 s   |
| Verweilzeit Werkseinstellung                 | 7 s      |
| Spülzeit Einstellbereich                     | 1–15 s   |
| Spülzeit Werkseinstellung                    | 7 s      |
| Tastenform                                   | rund     |

## LIEFERUMFANG

- Typ 10 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                         | Werkstoff     | Leistungsaufnahme<br>W |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 116.025.KJ.1 | Platte: weiß<br>Designring: glanzverchromt | Zinkdruckguss | ≤ 0.5                  |