



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachabdichtungsfolien ohne Vliesbeschichtung
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anschließen an Dachabdichtungsfolien ≤ 4 mm Stärke

EIGENSCHAFTEN

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar

- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung

TECHNISCHE DATEN

Stauhöhe max. 50 mm

LIEFERUMFANG

- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301

- Flanschdichtung aus EPDM
- Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern
- Kondenswasserdämmung

ZUBEHÖR

- Befestigungsblech für Geberit Pluvia Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch, für Dachabdichtungsfolien

Art.-Nr.	Anschluss Abdichtung	d, \varnothing mm	Ablaufleistung l/s
359.098.00.1	CrNi-Stahl 1.4301	90	1-25