



Geberit Systemrohr ML, rund vorgedämmt, blau, Rollenware



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr außen silbergrau

- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	7000 µ
Außenhaut Dämmung	

INFO

- ÜA Registrierung R-15.2.1-20-17015
- Farbe Isolierung RAL 5015- blau

Art.-Nr.	d, ø mm	Dämmung mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit							
619.100.00.2	16	6	12	2.8	6	2	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit							
619.100.00.2	16	6	12	2.8	6	2	50