



■ Beschreibung

Der Randdämmstreifen dient zur schallbrückenfreien Verlegung schwimmender Heiz-Estriche gemäß DIN 18 560 und wird zur Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten umlaufend eingebaut.

■ Technische Daten

- > zuverlässige Vermeidung von Schallbrücken durch dauerelastisches PE-Material
- > hohe Elastizität, sehr gute Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme
- > 100% HFCKW- und HFKW-frei
- > Ohne Flammschutzmittel HBCD hergestellt

Materialnummer	1135003442	1135000261	1135003791	1135002831
	ClimaComfort Compact-System	ClimaComfort TBS und Panel-System	Tacker und Noppen-Systeme	QuickEnergy, Tacker und Noppen-Systeme
Länge [m]	25	25	25	25
Breite [mm]	5	8	8	10
Höhe [mm]	50	130	160	160
Werkstoff	Schaumkunststoff (PE)	Schaumkunststoff (PE)	Schaumkunststoff (PE)	Schaumkunststoff (PE)
Selbstklebend	Ja	Nein	Ja	Ja
Mit Folie [mm]	Nein	180	280	280, mit Selbstklebestreifen
Mit Trennhilfe (Schlitzung)	nein	nein	ja	ja
Geeignet für	Spachtelmassen, Dünnbettsysteme	Trockenestrichplatten	Zement- und Fließestriche	Zement- und Fließestriche