



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar

- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschkdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein

Mit Orientierungslicht	Ja
Mit Föhnfunktion	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss bei Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) geeignet. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil

- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Der Anschluss von AquaClean Sela und Alba auf Monolith bis Baujahr 2016 ist nicht möglich

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse Leistungsaufnahme W
146.220.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: glanzverchromt	37.5	40	57	I 1850