

Rohrkapsel

ROP 20

ROP 20

Rohrkapsel

Artikelnummer: 97051801

Maße: 35 x 49 x 40 mm

Rohrkapsel, mit Unterteil, zur Aufnahme verschiedener Rohrdurchmesser,
Bemessungsisolationsspannung: 400V AC,
halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1

**Klebefestigung oder Nagelfestigung,
Dichtbereich M20, stützholmfähig**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

Abmessungen

Breite:	35 mm
Länge:	49 mm
Höhe:	40 mm

Materialeigenschaften

Industriequalität:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	---

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97050001 - BSK 1 - Blindsockel](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)