

STEEL FIX DATENBLATT



CP990 STEELFIX VITON O-Ring Dichtung



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-VITON O-Ringdichtung (FKM) für STEELFIX-Rohrsystem, von d15-54 „unverpresst undicht“
hochtemperaturbeständig bis 200°C, für Installationen für Druckluft, Heizöl, pflanzliches Öl, Treibstoffe,
Schmiermittel und Industriestoffe. Nicht geeignet für Heißwasser-Anwendungen!

Presskontur: M

Farbe: grün

Produkteigenschaften:

Werkstoff	Fluorkautschuk (FPM/FKM)
-----------	--------------------------

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
54920B00	15	0,00 KGM	10	600	STK
54920C00	18	0,00 KGM	10	500	STK
54920D00	22	0,00 KGM	10	500	STK
54920E00	28	0,00 KGM	5	400	STK
54920F00	35	0,00 KGM	5	400	STK
54920G00	42	0,00 KGM	2	300	STK
54920H00	54	0,00 KGM	2	300	STK
54920I00	66,7	0,01 KGM	1	100	STK
54920J00	76,1	0,01 KGM	1	100	STK
54920K00	88,9	0,01 KGM	1	100	STK
54920L00	108	0,02 KGM	1	50	STK

