



ELGEF Plus Reduktion PE100
d90-1000mm / SDR17 / Langschenklige Version



Ausführung:

- Druckstufe: 10 bar Wasser / 5 bar Gas

d	SDR	PN	DN	d1	Code	SP	Gewicht	z	L1	L	e	e1
(mm)		(bar)	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
90	17	10	80	63	753 900 872	1	0,224	182	63	79	5,4	3,8
90	17	10	80	75	753 900 870	1	0,234	185	70	79	5,4	4,5
110	17	10	100	63	753 900 877	1	0,326	185	68	82	6,6	3,8
110	17	10	100	90	753 900 876	1	0,333	205	80	82	6,6	5,4
125	17	10	100	63	753 900 882	1	0,610	200	68	91	7,4	3,8
125	17	10	100	90	753 900 881	1	0,461	200	80	90	7,4	5,4
125	17	10	100	110	753 900 880	1	0,507	200	90	90	7,4	6,6
140	17	10	125	75	753 900 886	1	0,560	230	76	112	8,3	4,5
140	17	10	125	90	753 900 887	1	0,642	235	86	112	8,3	5,4
140	17	10	125	110	753 900 884	1	0,715	237	91	112	8,3	6,6
140	17	10	125	125	753 900 885	1	0,754	237	93	118	8,3	7,4
160	17	10	150	90	753 900 888	1	0,752	238	85	108	9,5	5,4
160	17	10	150	110	753 900 890	1	0,930	252	89	111	9,5	6,6
160	17	10	150	125	753 900 889	1	0,930	251	96	110	9,5	7,4
160	17	10	150	140	753 900 831	1	0,995	260	110	120	9,5	8,3
180	17	10	150	90	753 900 873	1	1,010	245	81	105	10,7	5,4
180	17	10	150	110	753 900 874	1	1,600	275	94	124	10,7	6,6
180	17	10	150	125	753 900 891	1	1,165	250	87	105	10,7	7,4
180	17	10	150	140	753 900 875	1	1,720	277	114	123	10,7	8,3
180	17	10	150	160	753 900 832	1	2,100	279	125	122	10,7	9,5
200	17	10	200	140	753 900 866	1	1,800	279	114	122	11,9	8,3
200	17	10	200	160	753 900 892	1	1,664	278	124	122	11,9	9,5
200	17	10	200	180	753 900 893	1	2,580	272	120	120	11,9	10,7
225	17	10	200	140	753 900 867	1	2,021	290	114	134	13,4	8,3
225	17	10	200	160	753 900 896	1	2,020	280	100	120	13,4	9,5
225	17	10	200	180	753 900 895	1	2,240	285	118	125	13,4	10,7
225	17	10	200	200	753 900 894	1	2,237	272	120	126	13,4	11,9
250	17	10	250	160	753 900 800	1	2,850	308	100	152	14,8	9,5
250	17	10	250	180	753 900 868	1	3,100	316	105	153	14,8	10,7
250	17	10	250	200	753 900 801	1	3,210	324	112	157	14,8	11,9
250	17	10	250	225	753 900 802	1	2,385	330	120	168	14,8	13,4
280	17	10	250	200	753 900 898	1	3,800	345	116	142	16,6	11,9
280	17	10	250	225	753 900 899	1	4,062	335	124	140	16,6	13,4
280	17	10	250	250	753 900 803	1	4,352	340	134	140	16,6	14,8
315	17	10	300	200	753 800 897	1	4,960	355	112	150	28,6	18,2
315	17	10	300	225	753 900 807	1	6,200	370	124	153	18,7	13,4
315	17	10	300	250	753 900 805	1	6,420	367	134	152	18,7	14,8
315	17	10	300	280	753 900 806	1	5,940	369	140	150	18,7	16,6
355	17	10	350	250	753 900 808		6,970	390	130	165	21,1	14,8
355	17	10	350	280	753 900 809		7,380	390	140	165	21,1	16,6
355	17	10	350	315	753 900 810		7,960	390	150	165	21,1	18,7
400	17	10	400	280	753 900 811		9,370	415	140	180	23,7	16,6
400	17	10	400	315	753 900 812		9,940	415	150	180	23,7	18,7
400	17	10	400	355	753 900 813		10,850	420	165	180	23,7	21,1
450	17	10	450	280	753 900 814	1	10,570	389	140	195	26,7	16,6
450	17	10	450	315	753 900 815	1	11,080	390	150	195	26,7	18,7
450	17	10	450	355	753 900 816	1	11,830	393	164	195	26,7	21,1
450	17	10	450	400	753 900 817	1	12,860	395	179	195	26,7	23,7
500	17	10	500	315	753 900 818	1	14,300	422	150	212	29,7	18,7
500	17	10	500	355	753 900 819	1	15,000	424	164	212	29,7	21,1
500	17	10	500	400	753 900 820	1	16,000	426	179	212	29,7	23,7
500	17	10	500	450	753 900 821	1	17,430	428	195	212	29,7	26,7
560	17	10	600	355	753 900 822	1	19,480	459	164	230	33,2	21,1



d (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	d1 (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)
560	17	10	600	400	753 900 823	1	20,430	461	179	230	33,2	23,7
560	17	10	600	450	753 900 824	1	21,810	463	195	230	33,2	26,7
560	17	10	600	500	753 900 825	1	23,590	466	212	230	33,2	29,7
630	17	10	600	400	753 900 826	1	26,950	502	179	250	37,4	23,7
630	17	10	600	450	753 900 827	1	28,210	503	195	250	37,4	26,7
630	17	10	600	500	753 900 828	1	29,920	506	212	250	37,4	29,7
630	17	10	600	560	753 900 829	1	32,260	506	230	250	37,4	33,3
710	17	10	700	500	753 900 833	1	54,500	790	300	300	42,1	29,7
710	17	10	700	560	753 900 834	1	57,030	770	300	300	42,1	33,2
710	17	10	700	630	753 900 835	1	59,770	740	300	300	42,1	37,4
800	17	10	800	560	753 900 836	1	69,790	800	300	300	47,4	33,2
800	17	10	800	630	753 900 837	1	73,290	780	300	300	47,4	37,4
800	17	10	800	710	753 900 838	1	76,870	750	300	300	47,4	42,1
900	17	10	900	630	753 900 839	1	90,710	820	300	300	53,3	37,4
900	17	10	900	710	753 900 840	1	94,090	790	300	300	53,3	42,1
900	17	10	900	800	753 900 841	1	98,690	760	300	300	53,3	47,4
1000	17	10	1000	710	753 900 842	1	113,020	820	300	300	59,3	42,1
1000	17	10	1000	800	753 900 843	1	115,780	780	300	300	59,3	47,4
1000	17	10	1000	900	753 900 844	1	119,800	740	300	300	59,3	53,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>