


Geberit FlowFit Schrägsitz-Absperrventil



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

EIGENSCHAFTEN

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus bleifreiem Rotguss

- Oberteil aus bleifreiem Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- O-Ring aus EPDM

ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben rot

INFO

- Das passende Entleerventil 1/4", 241.576.00.1, für alle Dimensionen, finden Sie im Geberit Ersatzteilkatalog
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
619.832.00.1	20	25	6	15.4	0.5	10.5	2.4	7	10