

BWT Bonaqua Schrägsitzventil ohne Entleerung ½-1“

Schrägsitzventil ÖVGW-geprüft (W1.826), HACCP*

- Messing-Ventil nach ÖNORM EN 1213
- Schrägsitzventil mit Innengewinde x Innengewinde
- Zur Verwendung mit Oberteilen nach DIN 3512
- 3D-Oberteil mit steigender Spindel
- Dauergeschmiert durch Fettkammer-Konstruktion
- Totraumfrei sowohl im offenen als auch geschlossenen Zustand
- Blaues Handrad mit integrierter Schutzhülse gegen Verschmutzung der Spindel
- Verpackung entsprechend ÖNORM EN 1074-1:2000
- *Produziert und verpackt in Anlehnung an HACCP-Hygienestandard

BWT Bonaqua SSV	½“	¾“	1“
Art Nr.	888212	888214	888210
Bruttogewicht	0,22 kg	0,34 kg	0,60 kg
Baulänge B (ÖVGW QS-W501/2, 6.3)	60 mm	70 mm	85 mm
Sitztiefe Oberteil (DIN 3512, 3. Tab 2)	21,5 mm	25,5 mm	30 mm
Höhe offen A	75 mm	84 mm	93 mm
	Nenndruck: 10 bar Temperaturbeständigkeit: max. 1 h pro Tag bei 95°C Durchflussklasse: VA Einsatzmedium: Trinkwasser		

