


Geberit Silent-db20 Langmuffe mit Doppelbund



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für horizontale und vertikale Montage
- Zum Kombinieren mit zugfesten Rohrverbindungen
- Zum Kompensieren der Werkstoffausdehnung von Formstücken und Rohren bis maximal 6 m Länge
- Zur Verwendung bei Temperaturdifferenzen zwischen -10 und +60 °C

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Mit Lippendichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|---------------|
| Lagertemperatur | ≤ 40 °C |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |

Wärmeleitfähigkeit Rohr 0.43 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- Schutzdeckel

INFO

- Die Maße zur Einstecktiefe (E) beziehen sich auf eine Montagetemperatur von 20 °C

| Art.-Nr. | d, ø mm | D cm | D1 cm | E cm | H cm | h cm | X cm |
|--------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 310.012.14.1 | 110 | 13.5 | 12.5 | 9 | 20 | 3.3 | 6.2 |