



Vorsteuer-Magnetventil Typ PV95 3/2-Wege

- Für direkte Installation an einfach wirkende pneumatische Antriebe (FC/F0)
- Hohlschraube
- Arbeitsweise C: drucklos geschlossen
- Anschluss A: Antrieb
- Anschluss P: Druckluft
- Leistungsaufnahme: 24V bei AC inrush; 17VA/8W bei AC hold; 8W bei DC
- Kabelstecker Form A
- Material: Polyamid/Messing
- IP 65 mit Gerätesteckdose

Druckluft- anschluss P	Arbeits- anschluss (Antrieb)	Spannung	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)
G 1/4	G 1/8	24 V DC	2	10	120
G 1/4	G 1/8	24 V, 50-60 Hz	2	10	120
G 1/4	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	2	10	120
G 1/4	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	2	10	120

FKM Code	PF	SP	Gewicht (kg)
199 190 532	3 46 248 008	1	0,479
199 190 533	3 46 248 008	1	0,406
199 190 534	3 46 248 008	1	0,473
199 190 535	3 46 248 008	1	0,435

PF 3 46 248 998

Vorsteuer-Magnetventil Typ PV95 Zubehör

Ausführung:

- Kabelstecker zu DIN EN 175301-803 (DIN 43 650) Form A

Spannung	Ausführung	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
0-250 V	ohne Beschaltung (Standard)	199 190 540	1	0,030
0-24 V	mit LED	199 190 541	1	0,020
0-24 V	mit LED und Varistor	199 190 542	1	0,020
0-24 V	mit Gleichrichter LED und Varistor	199 190 543	1	0,020
200-240 V	mit LED	199 190 544	1	0,020
200-240 V	mit LED und Varistor	199 190 545	1	0,020

PF 3 46 248 998

Vorsteuer-Magnetventil Typ PV94 Zubehör

Ausführung:

- Kabelstecker zu DIN EN 175301 - 8203 (DIN 43 650)



Kabelstecker Form	Spannung	Ausführung	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
B	0-250 V	ohne Beschaltung	199 190 578	1	0,048
B	0-24 V	Mit LED	199 190 579	1	0,020
B	0-250 V	Mit LED	199 190 580	1	0,020
B	0-24 V	Mit Gleichrichter LED	199 190 581	1	0,020
C	0-250 V	no circuitry	199 190 518	0	0,010
C	0-24 V	with LED	199 190 519	0	0,015
C	0-24 V	with LED and varistor	199 190 520	0	0,015
C	0-24 V	with rectifier LED and varistor	199 190 521	0	0,020
C	200-240 V	with LED	199 190 522	0	0,020
C	200-240 V	with LED and varistor	199 190 523	0	0,020