



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet

- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm
154.440.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	30–90	4.4	1