


Geberit Mapress C-Stahl Set Anschluss-T-Stücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Sockelleistensysteme

EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Anschlussverschraubung für Geberit Mapress C-Stahl Systemrohre
- Anschlussverschraubung für Geberit Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4401
- Anschlussverschraubung für Kupferrohre blank, vernickelt und verchromt

- Montage vollständig vor der Wand
- Vor- und Rücklauf wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (EN 10305)

LIEFERUMFANG

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- 2 Anschlussverschraubungen für Eurokonus G 3/4"

ZUBEHÖR

- Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen
- Max. Betriebsdruck 10 bar

Art.-Nr.	d, ø mm	d1, ø mm	a/c °	AD cm	L cm	L1 cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
24047	22	15	90	5	3.3	13	6.8	10	1.7