

S&P VENT-200 NK Rohrventilator, DN200

Radial-Rohrventilator VENT-200 NK

- Radiale Bauart
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
- Komplett mit Montagekonsole
- Laufwerk rückwärts gekrümmt statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Laufwerk aus Kunststoff (Polyamid)

- Motor Wechselstrom 230V 50Hz
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)
- Mit Thermokontakten ausgestattet, manuelle Rückstellung gemäß EN 60335-2-80
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 970 m³/h
(freiblasend)

Max. Fördermitteltemperatur:
-40/60 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50Hz

Drehzahl: 2.720 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 147 W

Motorstrom: 0,6 A

Schalldruckpegel LPA 3m: 38 dB(A)
(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht: 5,0 kg

code A


Fabrikat: Soler & Palau GmbH
Typ: VENT-200 NK
Artikel-Nr.: 5145888500



Kennlinien



Abmessungen [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H
223	25	333	198	225	170	35.5	368

Zubehör

5-Stufen Transformoren	Drehzahlsteller		Verbindungs-Manschetten	Schutzgitter	Rückstau-Klappen	Schall-dämpfer	Verschluss-kappen	Außen-wandgitter	Luftfilterbox Mit Filter G4	Luftfilterbox Für Filter-Kassette*	Taschenfilter-Kassette	Elektro-Heizregister	Warmwasser-Heizregister
	Aufputz/ Unterputz	Schalt-schrank											
REV-1 B	REB-1 N REB-1 NE	REB-1 S	VBM-200	SG-200	CAR-200	FSD-200	PER-200	PRG-200	MFL-200	MFL-200F	MFR-200 M5 MFR-200 F7	MBE-200	MBW-200

*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich