



PRO-FIT Winkel 45° PVC-U metrisch

Ausführung:

- Abgang A = Klebemuffe metrisch
- Abgang B = Klebestutzen kombiniert mit reduzierter Klebemuffe metrisch
- Direkte Verbindung Fitting mit Fitting ermöglicht kürzeste Baulänge

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)
20	16	16	721 150 306	10	0,010	5	9	11	25	21	25
25	20	16	721 150 307	10	0,015	6	11	14	31	25	30
32	25	16	721 150 308	10	0,027	8	13	16	38	30	35
40	32	16	721 150 309	5	0,053	10	17	21	47	36	43
50	40	16	721 150 310	5	0,090	12	18	23	58	43	49
63	50	16	721 150 311	5	0,175	14	23	30	73	52	61

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>