


**BERKER S.1/B.x Berker.Net IR Bewegungsm. Komfort für 1,1 m polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 85341289**

- Ausführung: Komfort
- Montagehöhe: 1,1 m
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Komfort für Treppenlichtschaltungen geeignet Betriebsanzeige über LED
- Auch für KNX-Funk verfügbar

Erfassungsfeld rechteckig ca. 12 x 16 m, Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 ... 90°, Erfassungsebenen 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 ... 100 %, Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 ... 1000/unendl. lx, Nachlaufzeit einstellbar ca. 10 ... 30 min, Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50 % für 30 s, Kurzzeitbetrieb 200 ms, Immunitätszeit ca. 10 s, Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, relative Luftfeuchte 0 ... 65 % keine Betauung, Aufbauhöhe 34 mm, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Demontageschutz,  $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Tastensperre, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Technologie	Berker.Net
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
Produktgruppe	Bewegungsmelder
HLK-Ansteuerung	Ja
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Montagehöhe	1.1 m
Montagehöhe	1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m
Max. Reichweite frontal	12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	Ja
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Farbe	polarweiß glänzend
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
EAN	4011334373650

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Schalteinsatz 1fach
Zubehör	85320100	Nebenstelleneinsatz
Zubehör	85421200	Universal Tastdimmer 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer 1fach
Zubehör	85121100	Schalteinsatz 1fach