



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb und Abdeckplatte 16 x 16 cm
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Nicht geeignet zum Einbau in Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Nicht geeignet zum Einbau in Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von der Seite
- Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

## EIGENSCHAFTEN

- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Stromausfallsteuerung
- Spülauslösung deaktivierbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4.5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %

Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

## LIEFERUMFANG

- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Netzteil mit Adapter
- Absperrventil mit Drossel
- Niederhalter
- Dichtungen
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Leistungsaufnahme W</i>
115.848.00.1	≤ 0.5