



### RT310RF - Digitaler Raum Thermostat mit Funk

RT310RF ist der Nachfolger für die sehr erfolgreichen RT300RF. Zusammen mit den vorhandenen Eigenschaften kommen einige neue Eigenschaften hinzu.

**Für potentialfreie und 230V Anwendungen.**

#### Eigenschaften

- Potentialfreie Kontakte
- Schlafmodus
- Frostschutz
- inkl. Standfuß
- Frequenz 868 MHz mit 30 Meter Reichweite
- Einfache Bedienung

#### NEUE Eigenschaften

- Vorkonfiguriert für "Plug und play"
- Modernes Design
- RF-Test-Funktion
- Einfache Installation
- 16 A Schaltempfänger
- 5 Jahre Garantie

Thermostat Versorgung:	2xAA Batterien (inkl.)
Empfänger (Rx) Spannung:	230V (AC) 50Hz
Rx Schaltspannung max.	16 (5) A
Rx Eingang/ Ausgang:	0 -230V
Thermostat Temp.Bereich:	5 bis 35°C
Thermostat Maße(mm):	B-96 H-96 T-27
Empfänger Maße(mm):	B-96 H-95 T-27

L	Phase
N	Neutral
COM	Eingang
NO	Geschalteter Ausgang

Artikel-Nr.	115311
-------------	--------



### RT510RF - Programmierbarer Raum Thermostat mit Funk

RT510RF ist der Nachfolger für die sehr erfolgreichen RT500RF. Zusammen mit den vorhandenen Eigenschaften kommen einige neue Eigenschaften hinzu.

**Für potentialfreie und 230V Anwendungen.**

#### Eigenschaften

- Potentialfreie Kontakte
- Schlafmodus
- Programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Frostschutz
- Standfuß
- Einfache Bedienung
- Frequenz 868 MHz mit 30 Meter Reichweite

#### NEUE Eigenschaften

- Handbetrieb, Programm deaktivierbar
- Heizung Boost-Modus
- Vorkonfiguriert für "Plug und play"
- Urlaubsmodus
- 16 A Schaltempfänger
- Modernes Design
- RF-Test-Funktion
- Einfache Installation
- 5 Jahre Garantie

Thermostat Versorgung:	2xAA Batterien (inkl.)
Empfänger (Rx) Spannung:	230V (AC) 50Hz
Rx Schaltspannung max.	16 (5) A
Rx Eingang/ Ausgang:	0 -230V
Thermostat Temp.Bereich:	5 bis 35°C
Thermostat Maße(mm):	B-120 H-96 T-27
Empfänger Maße(mm):	B-95 H-96 T-27

L	Phase
N	Neutral
COM	Eingang
NO	Geschalteter Ausgang

Artikel-Nr.	115511
-------------	--------