



PROGEF Standard Bundbuchse PN10 Dichtfläche flach/gerillt

Ausführung:

- Material: PP-H
- Anschlüsse gemäss: EN ISO 15494-1
- Gegenstück: Bundbuchse flach/gerillt oder mit O-Ring Nut
- Flansche: PP -Stahl, No. 27 70 02, PP-V, No. 27 70 04
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung EPDM No. 48 44 05, FKM No. 49 44 05
- Gegenstück: Bundbuchse flach/gerillt
- Flansche: PP -Stahl, No. 27 70 02, PP-V, No. 27 70 04
- ANSI: Profil-Flanschdichtung EPDM Nr. 48 44 05, FKM Nr. 49 44 05
- ISO: Profil-Flanschdichtung EPDM Nr. 48 44 07, FKM Nr. 49 44 07

d (mm)	DN (mm)	Standard	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	d1 (mm)	z (mm)
20	15	Metric/ANSI	10	727 790 206	10	0,011	27	45	19	7	16	5
25	20	Metric	10	727 790 207	10	0,022	33	58	21	9	21	5
25	20	ANSI	10	727 790 257	10	0,018	33	54	21	7	21	5
32	25	Metric	10	727 790 208	10	0,033	41	68	23	10	28	5
32	25	ANSI	10	727 790 258	10	0,026	41	63	23	7	28	5
40	32	Metric	10	727 790 209	10	0,046	50	78	25	11	36	5
40	32	ANSI	10	727 790 259	10	0,041	50	73	25	8	36	5
50	40	Metric	10	727 790 210	5	0,060	61	88	28	12	45	5
50	40	ANSI	10	727 790 260	5	0,055	61	82	28	8	45	5
63	50	Metric/ANSI	10	727 790 211	20	0,090	76	102	32	14	57	5
75	65	Metric/ANSI	10	727 790 212	10	0,155	90	122	36	16	69	5
90	80	Metric	10	727 790 213	10	0,204	108	138	42	17	84	7
90	80	ANSI	10	727 790 263	10	0,189	108	133	36	16	84	5
110	100	Metric/ANSI	10	727 790 214	10	0,286	131	158	48	18	100	7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>