



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

## EIGENSCHAFTEN

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dusche mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnarm ausfahrbar

- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stop-Opening
- Schallschutz vormontiert
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Mit integriertem AP-Spülkasten
- Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar
- WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C

Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 4 l
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Berechnungsdurchfluss	
Duschdauer	0.03 l/s
Belastung WC-Sitz max.	30–50 s
Geruchsabsaugung	150 kg
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Nein

## LIEFERUMFANG

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial
- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"

## ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

- WC-Sitzring fixiert, für Geberit AquaClean Mera Classic
- Wasseranschlussset für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC

**INFO**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W
146.240.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß	40	44	59	I	2000

- Geberit AquaClean Mera Classic Stand-WC in Kombination mit dem fixierbaren Sitz Art.-Nr. 147.042.11.1 erfüllt die Vorgaben der ÖN B 1600 für "Erhöhten Standard von Sanitärräumen"