

# Verbindungs-muffen mit Verbindern und Gießharz Typ GA



Mit Schraubverbindern Anwendung im Innenraum und Freiluft, im Erdreich, im Wasser, in Installationskanälen

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel
- Kategorie L-OP-W und L-I nach IEC 60455-3-8
- System geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet
- Großer Spleißraum

# Verbindungs muffen mit Verbindern und Gießharz Typ GA

## Spezifikationen

### Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- Schraubverbinder
- Transparente Formschalen
- Deckel
- Distanzhalter (GT 0 bis GT 6)
- Einfüll- und Entlüftungstrichter (GT 0 bis GT 3)
- Dichtband
- Schutzhandschuhe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

**Hinweise** Mischbeutel mit ausgehärtetem Gießharz kann als normaler Hausmüll entsorgt werden.

# Verbindungsuffen mit Verbindern und Gießharz Typ GA

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Kabeldurchmesser (mm)	Größe (mm)	Bestelleinheit
000920	GT-A 1V 1,5-6	Ø 03 - 28	190 x 49	pro Stück
000922	Gt-A 2V 6 – 16	Ø 11 - 34	240 x 57	pro Stück
000925	Gt-A 4V 6 – 25	Ø 17 - 41	360 x 95	pro Stück
000926	Gt-A 5V 25 – 95	Ø 23 - 48	430 x 108	pro Stück
000927	Gt-A 6V 50 – 150	Ø 32 - 68	530 x 132	pro Stück
000928	Gt-A 7V 150 – 300	Ø 45 - 75	700 x 155	pro Stück