





Geberit Kombifix Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Massivwände, Trockenbauwände oder Vorwände im Massiv- und Trockenbau
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert

- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Siphonierhöhe (mm) 50 mm

LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigmontageset

ZUBEHÖR

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Übergangsstück PE-HD auf PVC
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Adapter Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duschboard befliesbar, mit V-Gefälle

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art.-Nr.	d. ø mm	Ablaufleistung l/s	B cm	H cm	T cm
457.534.00.1	50	0.8	53	19.3	8