



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

EIGENSCHAFTEN

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar

- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Siphon

ZUBEHÖR

- Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Square Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt
- Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Art.-Nr.	d, \varnothing mm	D cm	H cm	h cm
154.053.00.1	50	7.8	34	15.6