



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

## EIGENSCHAFTEN

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit T4

- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon

## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-20 – +95 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN 10088)

## LIEFERUMFANG

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)

## INFO

- Die Geberit Mapress Edelstahl Kugelhähne sind nicht ÖVGW zertifiziert
- Einsetzbar für Revisions- bzw. Wartungszwecke
- Verwendung von Spindelverlängerung zur Überbrückung der Dämmdicke
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17012

Art.-Nr.	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94957	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	10