



## EIGENSCHAFTEN

- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrMoTi-Stahl 1.4521 (EN 10088)
Oberflächenrauheit	1.5 µm
Wärmeausdehnung	0.0104 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	23 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	430 J/(kg·K)

## ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

## INFO

- Mapress CrMoTi-Edelstahlrohr 1.4521: grüner Schutzstopfen, grüne durchgehende Linie und schwarze Kennzeichnung an der Rohraußeite. Bsp.: Geberit Mapress 160201-II S 325420 54x1,5 1.4521 / 444 MPA NRW ... (Diverse Prüfzeichen mit Registriernummer)

- Das Mapress CrMoTi-Edelstahlrohr 1.4521 besitzt nur eine ÖVGW Zulassung für Trinkwasser. Der Einsatz in anderen zulassungs- bzw. abnahmepflichtigen Anlagen muss vorab geklärt werden
- Für den Einsatz bei Erdgas- und Flüssiggasinstallationen nicht zulässig
- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17012

Art.-Nr.	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b>				
39043	18	16	1	6

Art.-Nr.	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>2</sub> ø mm	s mm	L m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl (FKM blau)</b>				
39043	18	16	1	6
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl (LABS-frei)</b>				
39043	18	16	1	6