



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt

- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------|
| Fließdruck | 0.1–10 bar |
| Wassertemperatur max. | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l |
| Große Spülmenge | 4.5 / 6 l |
| Einstellbereich | |
| Kleine Spülmenge | 3 l |
| Durchfluss bei 3 bar | 9.6 l/min |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 0.5 bar |
| Berechnungsdurchfluss | |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

| <i>Art.-Nr.</i> | <i>Farbe / Oberfläche</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>T</i> <i>cm</i> |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 131.022.SI.5 | Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium | 48 | 101 | 10.6 |