


Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung









EIGENSCHAFTEN

- Geräuscharm
- Spül-Stopp-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6, 9 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	11.4 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Werkstoff	ASA

LIEFERUMFANG

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Modell
127.000.11.1	weiß-alpin	44	41	13	Spül-Stopp-Spülung