

Geberit Typ 383 Füllventil Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing









EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeräuschpegel bei 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Durchfluss bei 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.1 bar
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s

LIEFERUMFANG

- Set Distanzring
- Filter für Nippel / Panzerschlauch Typen 350 und 380 Füllventile
- Konus-Quetschverschraubung

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm
240.715.00.5	6	23	10.7