
Stengel Steelconcept GmbH, Wilhelm-Maybach-Straße 1-3, D-73479 Ellwangen, www.stengel-steelconcept.de


Miniküche Kitchenline - 2026 Typ: MKM 100











Merkmale:		Stand 21.10.2025
Pantryabdeckung	Allgemein	Die Pantryabdeckung, VDE-GS geprüft, besteht aus rostfreiem 0,7 mm Chromnickelstahl 18/10 und wird aus einem Stück tiefgezogen. In der Herd-Spültischkombination befindet sich ein eingezogenes Becken (310x400x140mm), eine eingeprägte Abtropffläche mit Überlauf und ein eingesetztes Kochfeld oder ohne Kochfeld. Hahnlochbohrung 35 mm vorhanden.

Kochfeld

	Größe (in mm)	Leistung in Watt	Anschluss	Restwärme-anzeige	Schalter
2er-Elektro	Ø145 / 180	1000/2000	230V/50 Hz	Kontrollleuchte	7-Takt
2er-Glaskeramik	Ø145 / 180	1200/1800	230V/50 Hz	Touch-Control	1 – 99 min
Ohne Kochfeld	-	-	-	-	-

Unterbau 500		Unterbau 500 mm breit mit Tür und Mikrowelle, Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Front/Tür aus doppelwandigem Stahlblech mit Dämmung, in Küchenfarbe pulverbeschichtet, Metallgriffe Kitchenline in Küchenfarbe pulverbeschichtet
Mikrowelle		Mikrowelle Modell Amica MW 13150 W (oder vergleichbar) Analoger Timer 30 Minuten Auftauprogramm Glasdrehteller Ø245 mm Gewicht 10,5 kg Garraum 17 Liter Mikrowelle 700 Watt / 6 Stufen Anschluss 220-240 v / 50 Hz / 1200 kW Maße 262 x 452 x 335 mm (HxBxT)
Kühlgerät	Typ	Kühlschrank 50 cm Stengel KS 5002-1 EU, Energieeffizienzklasse E, 4* Gefrierfach
	Anschluss	Spannung: AC 220 - 240V 50 Hz
	Geräuschemission	Dezibel: 41 dB(A) - C

Inhalt

Brutto Gesamt:	Brutto Kühlen:	Nutzinhalt Gesamt:	Nutzinhalt Gefrierteil:
116 Liter	102 Liter	114 Liter	14 Liter

	Geräteeigenschaften	Abtauverfahren Kühlteil: automatisch, Kältemittel: R 600 A
	Energiemerkmale	Klimaklasse: ST-N (10° - 43°) Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch kWh/Jahr: 139 kWh Gefriervermögen kg/24h: 2,59 kg/24h Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

	Sonstige Ausstattung	Material Ablagefläche: Glas Material Türabstellregale: Kunststoff Weiss Eierbehälter Stellfüße vorne LED – Innenbeleuchtung		
Allgemeines zur Miniküche		Ausführung Becken rechts und Becken links erhältlich Je ein Anschlusskabel 230V mit Schutzkontaktstecker für Kühlschrank, Kochfeld und Mikrowelle Standardfarbe weiß Farbvarianten (Fronten, Griffe und Seitenverkleidung in Farbe): Bordeauxrot, Grüner Apfel, Sand matt, Mokka Metallic, Schwarz		
Maße	Kompaktküche komplett	Länge ca.1000 mm	Breite ca. 600 mm	Höhe ca. 880 mm
	Verpackung	Länge ca.1100 mm	Breite ca. 730 mm	Höhe ca. 970 mm
Gewicht netto/brutto	ca. 66 kg / 83 kg			
Anlieferungszustand	Die Kompaktküche ist steckerfertig montiert und verpackt Ab- und Überlaufgarnitur sowie Bedienungsanleitung liegt bei Lieferung ohne Armatur und Siphon			