WimTec MULTI - 230 V

Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Berührungslose Auslösung
für eine komfortable und hygienische Bedienung.

Bedarfsabhängige Vorspülung
Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.

Einstellbare Hauptspülung
Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.

Freispül-Automatik
Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.

Art.Nr.	**100211**
Ausführung	**Standard**
Betriebsart	**Netzbetrieb**
Oberfläche	**Mattchrom**

Lieferumfang
Elektronikplatte mit integriertem Sicherheitstrafo, Montagerahmen, Magnetventil, ohne Rohbauset.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 3 VA

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Kunststoff

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Mindestverweilzeit: 4 s

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Freispül-Automatik: aktivierbar

- Spülintervall: 24 h nach letzter Nutzung

- Spüldauer: wie Hauptspülung

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Maßzeichnung

Maße in mm

