Geberit AquaClean 4000 WC-Aufsatz









EIGENSCHAFTEN

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme	0.45, 5.8 W
Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	10–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Berechnungsdurchfluss	0.04 l/s
Duschdauer	20 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit Föhnfunktion	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset für Anschluss seitlich links, für AP-Spülkasten
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Wasseranschlussset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Geberit Wasseranschlussset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

INFO

- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Funktionsfähigkeit nur bei montiertem Sitz und Deckel gegeben
- Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze siehe AquaClean Technikteil

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion
146.130.11.1	WC-Aufsatz: weiß	40	15.5	50.5	I	800	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel